

ÖĞÜTÜCÜ DEĞİRMEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 60 cm arkaya doğru derinlik, 60 cm yerden yükseklik, 25 cm eni olmalıdır.
- 40 kg ağırlığındadır.
- Genel gıda kullanımına uygun olmalıdır.
- Öğütücü kapağı ve gövdesi alaşımlı çelik dökümdendir.
- Öğütücünün özel alaşımlı çelikten yapılmış dinamik dengeli 4 gruplu çekiçli bir rotoru vardır.
- Öğütücü çekiçleri merkeze hareketli denge balanslıdır.
- Değirmen kapağında statora dik, öğütücü yükleme bunkerini bulunmaktadır.
- Değirmende, rotor motora direkt irtibatlı olup, toz alması önlenmiştir.
- Bitki Değirmeni olarak da başarı ile kullanılabilir.
- Öğütücü yükleme bunkerinin besleme girişi 20 x 40mm'dir (+5 mm)
- Kapak açıkken çalışmaması için emniyet kilidi mevcuttur.
- Öğütücü odası çapı 160 mm dir.
- Değirmen motoru 2.2kw olup, 3000 d/d dir.
- Değirmen 220 volt- 50hz. Şehir akımı ile çalışmaktadır.
 - Cihaz yanında 2 adet mini dairesel elek ve fırçası ile gelir.